
CUSTOMER		
MDF.NO.	D A T E	REASON OF REVISION
1	25.08.21	ADJUSTMENT(Δ8 PLACES)

仕様 SPECIFICATIONS		
口金の開き CLAMPING RANGE		0~214mm
締付トルク TIGHTENING TORQUE		
締付けレンジ CLAMP RANGE	0	8KN
	1	16KN
	2	28KN
	3	40KN
製品質量 MASS OF POWER VISE		34kg



図面に記入のない寸法の一般公差			
寸法区分 mm	切削加工 穴明中心	板金加工 製缶加工	鋳鉄鋼 鍛造品
1以上 4以下	±0.1	±0.3	±0.5
4を越え16〃	±0.2	±0.5	±0.7
16 〃 63 〃	±0.3	±0.7	±0.9
63 〃 250 〃	±0.5	±1.2	±1.5
250 〃 1000 〃	±0.8	±2.0	±2.5
1000 〃 2000 〃	±1.0	±2.5	±3.5
2000 〃 5000 〃	±1.5	±3.5	±5.0

注記 NOTE

1) 0レンジは増力機構なしの締付となりますので締付力は許容量を示します。
0-RANGE MEANS CLAMP THAT THERE IS NO A FORCE INCREASING MECHANISM.
CLAMPING FORCE SHOWS AN ALLOWANCE VALUE.

CAREER	61M3337752		SCALE	TYPE	VM125N	WEIGHT	kg
			1:3	NAME	パワーバイス POWER VISE		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY N.SA NADA	3RD ANGLE		VM125N ガイケイ VM125N OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE 07.10.09		DRW NO.	61M 39 6457		1