

VAX125 オプション

口金、インサートの写真をクリックすると使用例を表示します

 付属ボルト 2-M10x20 2-M10x30 口金 標準 固定側 インサートと組み合わせて多彩な加工ができます (インサートは別売です)	 付属ボルト 2-M10x20 口金 標準 移動側 インサートと組み合わせて多彩な加工ができます、非平行なワーク把握面に合わせて回転できます (インサートは別売です)	 付属ボルト 2-M10x20 2-M10x30 口金 64mm幅 固定側 刃物の寄り付き性を向上、主に素材ワークの加工に (インサートは別売です)	 付属ボルト 2-M10x20 2-M10x30 口金 64mm幅 移動側 刃物の寄り付き性を向上、主に素材ワークの加工に (インサートは別売です)
 付属ボルト 4-M10x30 口金 ステップ 固定側 加工済みの平行な2面を把握	 付属ボルト 4-M10x20 口金 ステップ 移動側 加工済みの平行な2面を把握	 付属ボルト 2-M10x20 2-M10x30 口金 ユニバーサル 固定側 別売のユニバーサルクランプセットと合わせて様々な複雑形状のワークの把握に	 付属ボルト 2-M10x20 口金 ユニバーサル 移動側 別売のユニバーサルクランプセットと合わせて様々な複雑形状のワークの把握に、非平行なワーク把握面に合わせて回転できます
 インサート ポイント 素材面、荒加工面の把握用	 インサート フラット 完成面、焼き入れ面の把握用	 インサート 丸形 口金上面より6mm浮かせて把握用	 ユニバーサルクランプセット ユニバーサル口金用
 段付きガイド 2個セット、20/14、20/16、20/18から選択	 クランプ器具ASSY T溝幅14、16、18から選択	 付属ボルト 4-M12x90 かさあげプレート 本体を機械テーブルからかさ上げ用	 トルクレンチ 設定トルクレンジ: 10 - 60Nm 差込角: 9.5mm (3/8") 1セット製品に付属 *六角ソケット二面幅8mmは付属していません