

VAX125C オプション

口金、インサートの写真をクリックすると使用例を表示します

 <p>付属ボルト 2-M10x20</p> <p>口金 標準</p> <p>インサートと組み合わせて多彩な加工ができます。非平行な把握面に合わせて回転します、1台に2個使用 (インサートは別売です)</p>	 <p>付属ボルト 2-M10x20 2-M10x30</p> <p>口金 64mm幅</p> <p>刃物の寄り付き性を向上、主に素材ワークの加工に、1台に2個使用 (インサートは別売です)</p>	 <p>付属ボルト 4-M10x20</p> <p>口金 ステップ</p> <p>加工済みの平行な2面を把握、1台に2個使用</p>	 <p>付属ボルト 2-M10x20 2-M10x30</p> <p>口金 ユニバーサル</p> <p>別売のユニバーサルクランプセットと合わせて様々な複雑形状のワークの把握に、非平行なワーク把握面に合わせて回転できます、1台に2個使用</p>
 <p>インサート ポイント</p> <p>素材面、荒加工面の把握用</p>	 <p>インサート フラット</p> <p>完成面の把握用</p>	 <p>インサート 丸形</p> <p>口金上面より6mm浮かせて把握用</p>	 <p>ユニバーサルクランプセット</p> <p>ユニバーサル口金用</p>
 <p>段付きガイド</p> <p>2個セット、20/14、20/16、20/18から選択</p>	 <p>クランプ器具ASSY</p> <p>T溝幅14、16、18から選択</p>	 <p>付属ボルト 4-M12x90</p> <p>かさあげプレート</p> <p>本体を機械テーブルからかさ上げ用</p>	 <p>六角棒スパナセット</p> <p>6mm (M8用)、8mm (M10用)</p>
 <p>トルクレンチ</p> <p>設定トルクレンジ: 20 - 120Nm 差込角: 12.7mm (1/2") 1セット製品に付属 *六角ソケット二面幅20mmは付属していません</p>			