



● 仕様表

形式		JCL720NK			
ジブ呼び		32m	37m	40m	45m
つり上げ荷重 (t)		25.9			
定格荷重 (t)		25~21.5	25~17	25~14.5	22~12
作業半径 (m)		28.6~32	28~37	27.5~40	26~45
最大揚程 (m)		305	305	305	235
最大設置高さ (m)		305	300	295	220
旋回角度		全旋回 (無制限)			
起 伏	m/s	0.35	0.42	0.46	0.49
	s	82	81	80	83
速 度	ノッチ	1 ~ 5			
	巻上速度	1 ~ 5			
巻上速度	t	25 ~ 22 ~ 2			
	m/s	0.48 ~ 0.54 ~ 2.08			
旋 回	m/min	29 ~ 33 ~ 125			
	rad/s	0.052~0.063			
巻上速度	rpm	0.5 ~ 0.6			
	rpm	0.5 ~ 0.6			
電動機	巻上	145kW	4P	40%ED	インバータ制御
電動機	起 伏	55kW	4P	25%ED	インバータ制御
電動機	旋 回	15kW	4P	15%ED	インバータ制御
電動機	昇 降	25kW	6P	40%ED	油圧制御
電 源		AC400V 50Hz (AC440V 60Hz)			
昇 降	方式	油圧クライミング方式			
昇 降	ストローク	1.5m			
安全装置		モーメントリミッタ		巻過防止装置	
安全装置		起伏制限装置		作業範囲制限装置	

区分：常態として定格荷重の50%未満の荷重の荷を用いるクレーン
 荷重を受ける回数：1.2×10⁵回以上2.5×10⁵回未満
 つり上げ装置等の使用時間：3200時間以上6300時間未満
 (作業係数：1.05、つり上げ装置等の等級：B)

720tm仕様

注記
 1. 製作範囲はオプション確認表をご確認ください

図面来歴	62Z348616		尺 度	形式	JCL720NK	重量	kg
承認	審査	設計	1:300	名称	ビルマン		
株式会社 北川鉄工所		甲斐			ガイケイス JCL720NK		
作成年月日	20.09.03		三角法	図面番号	62Z	34	8979