



SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク		10.3 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (直径で)		4.8 mm
GRIPPING FORCE 把握力	AIR PRESSURE エア圧力 0.6 MPa	20 kN
	OIL PRESSURE 油圧力 1.3 MPa	57 kN
MAX PERMISSIBLE PRESS 最高使用圧力	AIR PRESSURE エア圧力	0.7 MPa
	OIL PRESSURE 油圧力	1.3 MPa
MIN PERMISSIBLE PRESS 最低使用圧力		0.2 MPa
AIR CONSUMPTION (PER 5mm OF PLUNGER STROKE ON PRESSURE OF 0.6MPa) 空気消費量 (プランジャストローク5mm当り 圧力0.6MPa時)		0.54 Nl
MASS (INCLUDE STANDARD SOFT JAW) 質量 (標準ソフトジョー付)		21 kg

○把握力はジョーおよびワークの把握部状態により変化します。  
THE GRIPPING FORCE IS DIFFERENT DEPENDING ON THE GRIPPING STATE.

**把握範囲**  
マスタージョーのみで対応する場合：φ44～φ70  
ジョー付で対応する場合：φ70～φ108  
ジョー型式：SBE06：φ70～φ87  
ジョー型式：SBE06A：φ89～φ108 (オプション)

**GRIPPING RANGE**  
WHEN GRIPPING BY MASTER JAW：φ44～φ70  
WHEN GRIPPING BY JAW：φ70～φ108  
JAW TYPE：SBE06：φ70～φ87  
JAW TYPE：SBE06A：φ89～φ108 (OPTION)

ロックバルブユニット使用  
(エア専用)  
LOCK VALVE UNIT  
(FOR AIR)

**要注意**

1. 北川チャック専用グリスを取扱説明書に従ってグリスアップしてください。

**NOTICE**

1. KITAGAWA CHUCK GREASE SHOULD BE LUBRICATED INTO THE CHUCK BODY AT APPROPRIATE INTERVAL REFERRED TO THE INSTRUCTION MANUAL.

CAREER		SCALE	TYPE	PUES06
APPROVAL	INSPECTION	DRW	3D	1:1
				3RD ANGLE
Kitagawa Corporation	DATE			NAME
				WORK GRIPPER 6
				PUES06 OUTSIDE VIEW
				DRW NO.
				61P265916 5 1/1 P