



SPECIFICATIONS 仕様			
PISTON DIA シリンダ径		138	mm
PISTON STROKE ピストンロウ		19	mm
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	21.9	kN
OIL PRESSURE (油圧 at 2.1 MPa)	引 PULL	20.0	kN
			For B6206 B8206#
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	38.0	kN
OIL PRESSURE (油圧 at 3.4 MPa)	引 PULL	34.8	kN
			For B-208 B-208#
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	47.0	kN
OIL PRESSURE (油圧 at 4.12 MPa)	引 PULL	43.0	kN
			For B-210 B-210#
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	47.9	kN
OIL PRESSURE (油圧 at 4.2 MPa)	引 PULL	43.9	kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最高油圧		4.2	MPa
MAX. SPEED 最高動作速度		6000	min ⁻¹
MASS 質量		16.0	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント		0.045	kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa		3.9	ℓ/min

- Belong
付属品
1. Bアナツキ M8×70 : 6ヶ
Hex. socket head cap screw M8×70 : 6 pcs.
 2. ホースニツプル φ33 : 2ヶ
Hose nipple φ33 : 2 pcs.

CAREER	SCALE	TYPE	SR1453C	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	4:5	回転油圧シリンダ	
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			3RD ANGLE	NAME	SR1453C
DATE			DRW NO.	61R270184	3