



仕様表

形式		JCL021II	
ジブ呼び	16m	21m	
つり上げ荷重	1.06t		
定格荷重	1.0t		
作業半径	2~16m	2~21m	
最大揚程	83m	82m	
最大設置高さ	72m	66m	
最大自立高さ	17.5m	14.5m	
速度	ノッチ	低速	高速
		荷重	1.0t
	速度	8 m/min	30 m/min
		0.13 m/s	0.5 m/s
起伏	6.8(8.2)m/min	9.0(10.9)m/min	
	0.11(0.14)m/s	0.15(0.18)m/s	
旋回	0.5 r.p.m		
	0.052 rad/s		
(昇降)	(2.6(3.1)m/min)		
	(0.043(0.052)m/s)		
電動機	巻上	6.0kw 4P 25%ED	インバータ制御
	起伏	3.0kw 4P 25%ED	
	旋回	0.9kw 4P 15%ED	インバータ制御
	(昇降)	(3.5kw 4P 60%ED)	
電源	200V 50Hz(220V 60Hz)		
(昇降)	(方式)	(チェンブロクライミング方式)	
	(ストローク)	(3.0m)	
安全装置	過負荷防止装置 起伏制限装置 巻過防止装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
記事	()内は60Hz時の速度を示す		