



●仕様表

型式		JCL700LK					
ジブ呼び		37m	42m	46m	51m	55m	60m
つり上げ荷重 (t)		25.9					
定格荷重 (t)		25~17	25~13.5	25~11.5	25~9.5	25~8	26~6.5
作業範囲	作業半径 (m)	28~37	27.5~42	27~46	26~51	25~55	25~60
	最大揚程 (m)	300	300	300	215		120
	最大設置高さ (m)	295	290	285	200		100
旋回角度		全旋回 (無制限)					
起伏	m/s	0.32	0.38	0.43	0.48	0.53	0.52
	s	105	103	101	100	99	110
速度	ノッチ	1 ~ 5					
	荷重 (t)	25 ~ 2					
	m/s	0.48 ~ 2.08					
	m/min	29 ~ 125					
旋回	rad/s	~0.063 (0.042 : 60mジブ15t以上)					
	rpm	~0.6 (0.4 : 60mジブ15t以上)					
電動機	巻上	145kW 4P 40%ED インバータ制御					
	起伏	55kW 4P 25%ED インバータ制御					
	旋回	15kW 4P 15%ED インバータ制御					
	昇降	25kW 6P 40%ED 油圧制御					
電源		AC400V 50Hz (AC440V 60Hz)					
昇降方式		油圧クライミング方式					
ストローク		1.5m					
安全装置		モーメントリミッタ 起伏制限装置				巻過防止装置 作業範囲制限装置	

荷重を受ける回数：1.2×10<sup>5</sup>回以上2.5×10<sup>5</sup>回未満  
 つり上げ装置等の使用時間：3200時間以上6300時間未満  
 区分：常態として定格荷重の50%未満の荷重の荷を吊るクレーン  
 (つり上げ装置等の等級：B、作業係数：1.05)

注記

1. 製作範囲はオプション確認表をご確認ください